



## Dane techniczne

Dokładność		
Napięcie DC	Maks. rozdzielczość Dokładność	Od 0,1 mV do 1000 V 0,05% + 1
Napięcie AC	Maks. rozdzielczość Dokładność	Od 0,1 mV do 1000 V 0,7 % + 4
Prąd DC	Maks. rozdzielczość Dokładność	Od 0,1 µA do 10 A 0,2 % + 2
Prąd AC	Maks. rozdzielczość Dokładność	Od 0,1 µA do 10 A 1,0 % + 2
Rezystancja	Maks. rozdzielczość	Od 0,1 Ω do 50 MΩ
Działki wyświetlacza	6 000/19 999	
Pojemność	Od 0,01 nF do 9999 µF	
Częstotliwość	Od 0,5 Hz do 199,99 kHz	
Temperatura	Od -200°C do +1090°C	
Filtr dolnoprzepustowy (pomiar napędów falownikowych (VFD))	Tak	
Klasa bezpieczeństwa	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V	
Stopień ochrony	IP 67	
Zasilanie	Trzy baterie AA	
Czas pracy na bateriach	800 godz.	
Wyświetlacz		
Bargraf/podświetlenie	Tak/tak	
Przechowywanie danych		
Wychwytywanie wartości szczytowych stanów nieustalonych	250 µs	
Wartość min./maks./śr.	Tak	
Blokada wskazań	Tak	
Inne funkcje		
Wskazania względne (zero)	Tak	
Typ baterii	Trzy baterie AA	
Gwarancja i zabezpieczenia		
Klasa bezpieczeństwa	CAT IV 600 V/CAT III 1000 V	
Ochrona zewnętrzna	Gumowy holster	
Odporność na upadek	Próba zrzutowa 4 m	
Pyłoszczelność/wodoszczelność	Tak, stopień ochrony IP 67	
Gwarancja	Ograniczona wieczysta	
Wymiary (wys. x szer. x dł.) wraz z holsterem	6,0 cm x 10,1 cm x 21,5 cm	
Masa z holsterem	698,5 g	

## Informacje potrzebne przy zamawianiu

**Fluke 87V MAX** – multimetr cyfrowy prawdziwej wartości skutecznej

### W zestawie

Zdejmowany holster z miejscem na przewody pomiarowe

Przewody pomiarowe **TL175 TwistGuard®**

Zaciski krokodylkowe **AC175**

Sonda temperatury **80BK-A**

Trzy baterie AA (włożone)



**Fluke.** *Keeping your world  
up and running.®*

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +31 4 0267 5406  
E-mail [cs.pl@fluke.com](mailto:cs.pl@fluke.com)  
Web: [www.fluke.pl](http://www.fluke.pl)

©2019 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
10/2019 6012841b-pl

Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej  
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.