

TEKNISKE DATA

Fluke DS703 FC diagnostisk videoboroskop



Se og undersøg tydeligt de vigtigste detaljer, selv i områder der er svære at få adgang til i snævsede, rå industrimiljøer. Nu i Full HD.

Fluke DS703 FC videoboroskop giver dig billeder i høj opløsning direkte i hænderne og har mange nyttige funktioner, der gør dit arbejde nemmere.

- Tydelig 7" LCD berøringsskærm i høj opløsning.
- Billedprobe i High Definition med dobbeltvisning og justerbart lys giver et klart billede.
- Stort udvalg af robuste tilbehørsprober i høje opløsninger til at imødekomme dine specifikke behov.
- Makro- til mikrozoom
- Up-is-Up™ teknologi sørger for en passende orientering, uanset probens placering eller position
- Fluke Connect™ support omfatter trådløs billedoverførsel.

UOVERTRUFFEN BILLEDKVALITET

DS703 FC DIAGNOSTISK VIDEOBOROSKOP

Høj opløsning:

1280 X 720 (720P)

Medfølger: probe på 8,5 mm i diameteren og et 1,2 meter langt kabel

FÅS NU

Leddelt probe på 5,5 mm i diameteren og et 0,7 meter langt kabel



Billede ovenfor: Eftersyn af motorens topstykke.

Detaljerede specifikationer

Probe til videoboroskop	8,5 mm dobbeltvisning (1,2 m) (følger med DS703 FC)	8,5 mm dobbeltvisning (3 m)	5,5 mm dobbeltvisning (1 m)	3,8 mm fremadvisende	5,5 mm envejsledning	9,0 mm fremadvisende
Yderdiameter af spidsen	8,5 mm	8,5 mm	5,5 mm	3,8 mm	5,5 mm	9,0 mm
Længde	1,2 meter	3 meter	1 meter	1 meter	0,7 meter	20 meter rulle
Opløsning	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	640 x 480
Dybdeskarphe (min.)	35,5 mm (front) 35,5 mm (side)	35,5 mm (front) 35,5 mm (side)	12,7 mm (front) 6,3 mm (side)	5 mm	12,7 mm	12,7 mm
Dybdeskarphe (maks.)	111,7 mm (front) 111,7 mm (side)	111,7 mm (front) 111,7 mm (side)	431,8 mm (front) 190,5 mm (side)	28 mm	88,9 mm	88,9 mm
Synsfelt	75 grader	75 grader	70 grader	100 grader	78 grader	75 grader
Up-is-Up™ teknologi	Ja	Ja	Ikke relevant			
Længde på distale spids	50 mm	50 mm	46,4 mm	18 mm	19 mm og 71,3 mm	Ikke relevant
Yderdiameter på kabel	6,1 mm	6,1 mm	3,8 mm	3,6 mm	4,2 mm	≤ 9,0 mm
Kablets bøjelighed	Fleksibel, men eftergivende	Fleksibel, men eftergivende				Fleksibel fiberglasrulle
Vandtæt	Vandtæt til 2 psi	Vandtæt til 2 psi				
LED type	Standard, hvid	Standard, hvid				
Bevægelsesområde	Ikke relevant	Ikke relevant			180 grader	Ikke relevant
Bøjningsradius	Ikke relevant	Ikke relevant			25 mm	Ikke relevant
Leddelingsstype	Ikke relevant	Ikke relevant			Mekanisk	Ikke relevant
Leddelingsstil	Ikke relevant	Ikke relevant			Envejs	Ikke relevant
Stilbilledformat	JPG	JPG				
Videooptagelsesformat	AVI	AVI				
Videoutputformat	MPEG-komprimering	MPEG-komprimering				
Digital zoom	Kan justeres fra 1x til 8x zoom	Kan justeres fra 1x til 8x zoom				
Kameraets retning	Set forfra og fra siden	Set forfra og fra siden	Set forfra og fra siden	Set forfra	Set forfra	Set forfra
Videostreaming	Via HDMI	Via HDMI				
Alle videoboroskopprober er modstandsdygtige over for følgende kemikalier:	Frostvæske, akselfedt, bremserens, bremsevæske, dieselbrændstof, benzin, glasrens, rensemiddel til husholdningsbrug (Simple Green, 409 osv.), hydraulikvæske, isopropylalkohol, rensevæske til objektiver, skærevæske til maskiner, motorolie, Pag-væske (smøremiddel til kølemiddelkompressor), petroleumsgelé, transmissionsvæske, urea (dieseludstødningsvæske), WD40					

	DS703 FC
LCD skærm	
Type	7" kapacitiv berøringsskærm
Opdateringshastighed	30 Hz
LED baggrundsbelysning	Juster skærmens lysstyrke for at opnå optimal visning
Kommunikation	
Trådløs grænseflade	WiFi 802.11b/g/n, rækkevidde: 10,06 m (33 fod)
Dataoverførsel	USB- og mikro-HDMI-kabel
FlukeConnect™	Gem og del billeder via FlukeConnect™
Øjeblikkelig upload til skyen	Ja, med FlukeConnect™
Generelle funktioner	
Farvepaletter	Synligt lys, gråtoner eller inverteret
Indbygget hukommelse	6 GB
Fysiske knapper	Intuitiv, brugervenlig knapteknologi, 4 funktionstaster, 4 navigations, én optagelses eller én valgknap
Bæretaske	Beskyttende EVA taske
Rem	Håndrem og halsrem medfølger
Strømforsyning	Vækselstrømforsyning/indgang til batterioplader
Batteri	6400 mAh, 3,7 V genopladeligt internt Li-ion batteri
Batterilevetid	3 timer med 50 % LED lysstyrke
Mål	17,73 x 2,07 cm (6,98 x 8,85 in.)
Vægt	0,88 kg (1,95 lbs)
Generelle specifikationer og sikkerhed	
Tablet	IP54, støvresistent og resistent mod vand sprøjtet fra en dyse
Faldtest	2 m (6,56 fod)
Driftstemperatur	0-45 °C (32-113 °F), 50 °C (122 °F) i mindre end 10 minutter
Opbevaringstemperatur	-40 °C til 60 °C (-40 °F til 140 °F)
Driftsfugtighed	90 % ved 35 °C (95 °F), 75 % ved 40 °C (104 °F), 45 % ved 50 °C (122 °F)
Garanti	2 år

NYT PRODUKT

FLK-5,5 mm kikkert. 7 m leddelt probe

- 180 graders leddeling
- 5,5 mm i diameteren, udviklet til at kunne komme igennem tænderør og injektorporte
- Kamera med høj opløsning
- Perfekt til omfattende ventileftersyn



Billede ovenfor: Ventileftersyn

Bestillingsinformation

FLK-DS703 FC diagnostisk videoboroskop

Det der medfølger

Diagnostisk videoskop med 8,5 mm dobbeltvisning, (1,2 m) probe, håndledsrem, halsrem, USB-kabel, vekselstrømforsyning/batterioplader, magnetisk TPAK bøjle, beskyttende EVA kabinet

Ekstratilbehør

FLK-5,5 mm kikkert 7 m leddelt probe

FLK-3,8 mm kikkert 1 m probe, fremadvisende

FLK-5,5 mm kikkert 1 m probe, dobbeltvisning

FLK-8,5 mm kikkert 3 m probe, dobbeltvisning

FLK-9 mm kikkert fremadvisende, 20 m proberulle

Besøg dit lokale Fluke websted, eller kontakt din lokale Fluke repræsentant for at få flere oplysninger.



Billede ovenfor: Eftersyn af tænderørsport

Fluke. Keeping your world up and running.

www.fluke.com

©2021 Fluke Corporation.
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
6/2022 20376-6010402h-da

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.