

TEKNISKE DATA

Fluke DS703 FC diagnostikk- videoboroskop



Se de viktigste utstyrsdetaljene tydelig og undersøk dem selv på steder som er vanskelige å nå i skitne og barske industriomgivelser. Nå får du også full HD.

Med Fluke DS703 FC videoboroskop får du høyoppløste bilder rett i hånden, og det har mange nyttige egenskaper som gjør jobben din enklere.

- lyssterk 7" LCD-berøringsskjerm med høy oppløsning
- bildeprobe med høy definisjon og to synsfelt samt justerbart lys for tydelige bilder
- et stort utvalg robuste tilbehørsprober med høy oppløsning for dine spesifikke behov
- makro-til-mikro-zoom
- Up-is-Up™-teknologi for riktig orientering uavhengig av probeplassering eller -posisjon
- Fluke Connect™-støtte med trådløs bildeoverføring

OVERLEGEN BILDEKVALITET

DS703 FC DIAGNOSTIKK- VIDEOBOROSKOP

høy oppløsning:

1280 x 720 (720p)

inkluderer 8,5 mm probe med to
synsfelt og 1,2 m lang kabel

NÅ TILGJENGELIG

5,5 mm leddet probe med 0,7 m lang
kabel



bilde ovenfor: inspeksjon av topplokk i motor

Detaljerte spesifikasjoner

Probe for videoboroskop	8,5 mm probe med to synsfelt (1,2 m) (inkludert med DS703 FC)	8,5 mm probe med to synsfelt (3 m)	5,5 mm probe med to synsfelt (1 m)	3,8 mm probe med forovervisning	5,5 mm probe leddet én vei	9,0 mm probe med forovervisning
utvendig tuppdiameter	8,5 mm	8,5 mm	5,5 mm	3,8 mm	5,5 mm	9,0 mm
lengde	1,2 meter	3 meter	1 meter	1 meter	0,7 meter	20-meters trommel
oppløsning	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	1280 x 720 (720p) (HD)	640 x 480
feltdybde (min.)	35,5 mm (front) 35,5 mm (side)	35,5 mm (front) 35,5 mm (side)	12,7 mm (front) 6,3 mm (side)	5 mm	12,7 mm	12,7 mm
feltdybde (maks.)	111,7 mm (front) 111,7 mm (side)	111,7 mm (front) 111,7 mm (side)	431,8 mm (front) 190,5 mm (side)	28 mm	88,9 mm	88,9 mm
synsfelt	75 grader	75 grader	70 grader	100 grader	78 grader	75 grader
Up-is-Up™-teknologi	ja	ja	I/A			
lengde på distaltupp	50 mm	50 mm	46,4 mm	18 mm	19 og 71,3 mm	I/A
utvendig kabeldiameter	6,1 mm	6,1 mm	3,8 mm	3,6 mm	4,2 mm	≤ 9,0 mm
kabelens bøyelighet	fleksibel, men føyelig	fleksibel, men føyelig				fleksibel fiberglassstrommel
vanntett	vanntett til 2 psi	vanntett til 2 psi				
LED-type	standard hvit	standard hvit				
bevegelsesområde	I/A	I/A			180 grader	I/A
bøyeradius	I/A	I/A			25 mm	I/A
leddtype	I/A	I/A			mekanisk	I/A
leddstil	I/A	I/A			én vei	I/A
stillbildeformat	JPG	JPG				
videoopptaksformat	AVI	AVI				
videoformat	MPEG-komprimering	MPEG-komprimering				
digital zoom	justerbar zoom fra 1x til 8x	justerbar zoom fra 1x til 8x				
kameraretning	front- og sidevisning	front- og sidevisning	front- og sidevisning	frontvisning	frontvisning	frontvisning
direkteavspilling av video	via HDMI	via HDMI				
alle motstandsdyktige mot følgende kjemikalier:	akselfett, bremserens, bensin, bremsevæske, diesel, frostvæske, girolje, glassrenser, husholdningsskjærevæske (Simple Green, 409 osv.), hydraulikkvæske, isopropylalkohol, linserensvæske, maskinskjærevæske, motorolje, smøremiddel for kjølekompressor, urea (dieseleksosvæske), vaselin, WD40					

	DS703 FC
LCD-skjerm	
type	7" kapasitiv berøringsskjerm
oppdateringshastighet	30 Hz
LED bakgrunnslys	justering av skjermbelysning for optimal visning
Kommunikasjon	
trådløst grensesnitt	wifi 802.11b/g/n, rekkevidde: 10,06 meter
dataoverføring	USB og mikro HDMI-kabel
Fluke Connect™	lagring og deling av data via Fluke Connect™
umiddelbar opplastning til nettskyen	ja, med Fluke Connect™
Generelle egenskaper	
fargepaletter	synlig lys, gråskala eller invertert
internminne	6 GB
fysiske taster	intuitiv, navigasjonsvennlig tasteteknologi: fire funksjonstaster, fire navigasjonstaster, en bilde- eller valgtast
veske	beskyttende EVA-veske
reim	håndreim og halsreim inkludert
strømadapter	inngang for vekselstrømadapter/batterilader
batteri	6400 mAh 3,7 volt oppladbart innebygd Li-ion-batteri
batterilevetid	3 timer med 50 % LED-belysning
mål	17,73 cm x 22,48 cm
vekt	0,88 kg
Generelle spesifikasjoner og sikkerhet	
nettbrett	IP54, støvbeskyttet og beskyttet mot vannsprut fra dyse
falltest	2 meter
driftstemperatur	0 til 45 °C, 50 °C i mindre enn 10 minutter
oppbevaringstemperatur	-40 til 60 °C
relativ luftfuktighet, drift	90 % ved 35 °C, 75 % ved 40 °C, 45 % ved 50 °C
garanti	to år

NYTT PRODUKT

FLK-5.5MM boroskop med 0,7 m leddet probe

- 180-graders dreining
- 5,5 mm diameter utformet for å komme gjennom tennplugg- og injektorporter
- kamera med høy oppløsning
- utmerket for fullstendige ventilinspeksjoner



bilde ovenfor: ventilinspeksjon

Bestillingsinformasjon

FLK-DS703 FC diagnostikk-videoboroskop

Innhold

videoboroskop med 8,5 mm probe med to synsfelt (1,2 m),
håndreim, halsreim, USB-kabel, nettstrømforsyning/
batterilader, TPAK magnetoppheng, beskyttende
EVA-veske

Tilgjengelig ekstrautstyr

FLK-5.5MM boroskop, 0,7 m leddet probe

FLK-3.8MM boroskop, 1 m probe, synsfelt forover

FLK-5.5MM boroskop, 1 m probe, to synsfelt

FLK-8.5MM boroskop, 3 m probe, to synsfelt

FLK-9MM boroskop, synsfelt forover, 20 m probe på
trommel

Gå til Flukes lokale nettside eller ta kontakt
med din lokale Fluke-forhandler for å få mer
informasjon.



bilde ovenfor: inspeksjon av tennpluggport

Fluke. *Keeping your world up and running.*

www.fluke.com

©2022 Fluke Corporation.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
6/2022 20376-6010402h-no

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig samtykke fra Fluke Corporation.